

NISZCZARKI																			
L.p.	nazwa	szerokość szczeliny podawczej (mm)	szerokość cięcia (mm)	maksymalna ilość niszczonych kartek (70g/m <sup>2</sup> )	stopień tajności	odporność na zszywki/spinacze biurowe	niszczy karty kredytowe	niszczy płyty CD	niszczy dyskietki	pojemność kosza na ścinki (l.)	napięcie (V) moc(kW)	automatyczny „start”/ „stop”	Safety Protection System*	szafka meblowa z otwieranymi drzwiczkami	blokada cięcia przy zdjętej głowicy	zabezpieczenia przed przegrzaniem	rewers	wymiary: W x S x G (mm)	ciężar
<b>KATEGORIA – NISZCZARKI POPULARNE</b>																			
1	OPUS VS 501 SB	220	6,5	5-6	1	-/-	-	-	-	15	230/0,1	●	-	-	●	●	●	370x314x190	2,9
2	OPUS VS 505 C	222	4 x 40	5-6	3	-/-	●	-	-	18	230/0,19	●	-	-	●	●	●	387x340x219	3,5
3	OPUS VS 711 CD	225	4 x 40	7	3	●/-	●	●	-	20	230/0,2	●	-	-	●	●	●	387x340x219	4,3
4	OPUS VS 1202 CD	235	4 x 35	12	3	●/-	●	●	-	30	230/0,2	●	-	-	●	●	●	420x355x240	7,5
5	IDEAL 2220	220	4	10-12	2	●/●	●	-	-	20	230/0,15	-	-	-	●	●	●	452x345x215	6
<b>KATEGORIA – NISZCZARKI BIZNESOWE</b>																			
1	OPUS VS 1500 CA	240	4 x 41	15	3	●/●	●	●	-	35	230/0,2	●	-	-	●	●	●	590x360x240	13,4
2	IDEAL 2240	220	4	10-12	2	●/●	●	-	-	20	230/0,15	●	-	-	●	●	●	452x345x215	6
3	IDEAL 2240-C/C	220	3 x 25	6-7	3	●/●	-	-	-	20	230/0,15	●	-	-	●	●	●	452x345x215	7
4	IDEAL 2260	220	4	10-12	2	●/●	●	-	-	20	230/0,15	●	-	-	●	●	●	537x345x220	10,5
5	IDEAL 2260-C/C	220	3 x 25	6-7	3	●/●	-	-	-	20	230/0,15	●	-	-	●	●	●	537x345x220	11,5
6	IDEAL 2360	240	4	15-17	2	●/●	●	-	-	35	230/0,39	●	●	●	●	●	●	630x395x295	19,5
7	IDEAL 2360-C/C	240	2 x 15	10-12	4	●/●	●	-	-	35	230/0,39	●	●	●	●	●	●	630x395x295	20
8	IDEAL 2360-SM/C	240	0,8 x 5	3-5	6	-/-	-	-	-	35	230/0,39	●	●	●	●	●	●	630x395x295	20
9	IDEAL 2400	240	4	22-24	2	●/●	●	●	-	25	230/0,58	●	●	●	●	●	●	620x390x230	18,5
10	IDEAL 2400-C/C	240	2 x 15	11-13	4	●/●	●	-	-	25	230/0,58	●	●	●	●	●	●	620x390x230	19
11	IDEAL 2403	240	4	22-24	2	●/●	●	●	-	35	230/0,58	●	●	●	●	●	●	630x395x295	21
12	IDEAL 2403-C/C	240	4 x 40	16-18	3	●/●	●	-	-	35	230/0,58	●	●	●	●	●	●	630x395x295	21,5
13	IDEAL 2403-C/C	240	2 x 15	11-13	4	●/●	●	-	-	35	230/0,58	●	●	●	●	●	●	630x395x295	21,5
14	IDEAL 2404	240	4	22-24	2	●/●	●	●	-	50	230/0,58	●	●	●	●	●	●	730x395x295	22,5
15	IDEAL 2404-C/C	240	4 x 40	16-18	3	●/●	●	-	-	50	230/0,58	●	●	●	●	●	●	730x395x295	23
16	IDEAL 2404-C/C	240	2 x 15	11-13	4	●/●	●	-	-	50	230/0,58	●	●	●	●	●	●	730x395x295	23
17	IDEAL 2501	260	4	21-23	2	●/●	●	●	-	75	230/0,58	●	●	●	●	●	●	720x500x377	27
18	IDEAL 2501-C/C	260	4 x 40	16-18	3	●/●	●	-	-	75	230/0,58	●	●	●	●	●	●	720x500x377	27,5
19	IDEAL 2501-C/C	260	2 x 15	10-12	4	●/●	●	-	-	75	230/0,58	●	●	●	●	●	●	720x500x377	27,5
20	IDEAL 2503	260	4	21-23	2	●/●	●	●	-	100	230/0,58	●	●	●	●	●	●	870x500x377	30
21	IDEAL 2503-C/C	260	4 x 40	16-18	3	●/●	●	-	-	100	230/0,58	●	●	●	●	●	●	870x500x377	30,5
22	IDEAL 2503-C/C	260	2 x 15	10-12	4	●/●	●	-	-	100	230/0,58	●	●	●	●	●	●	870x500x377	30,5
23	IDEAL 2603	260	4	25-27	2	●/●	●	●	-	115	230/0,64	●	●	●	●	●	●	870x495x470	45
24	IDEAL 2603-C/C	260	4 x 40	19-21	3	●/●	●	-	-	115	230/0,64	●	●	●	●	●	●	870x495x470	45,5
25	IDEAL 2603-C/C	260	2 x 15	12-14	4	●/●	●	-	-	115	230/0,64	●	●	●	●	●	●	870x495x470	45,5
26	IDEAL 2603-SM/C	260	0,8 x 5	5-7	6	-/-	-	-	-	115	230/0,64	●	●	●	●	●	●	870x495x470	45,5
27	IDEAL 3103	310	4	24-26	2	●/●	●	●	-	140	230/0,64	●	●	●	●	●	●	930x538x470	49,5
28	IDEAL 3103-C/C	310	4 x 40	18-20	3	●/●	●	-	-	140	230/0,64	●	●	●	●	●	●	930x538x470	50
29	IDEAL 3103-C/C	310	2 x 15	10-12	4	●/●	●	-	-	140	230/0,64	●	●	●	●	●	●	930x538x470	50
30	IDEAL 3803	380	4	22-24	2	●/●	●	●	-	160	230/0,64	●	●	●	●	●	●	955x615x470	60,5
31	IDEAL 3803-C/C	380	4 x 40	16-18	3	●/●	●	-	-	160	230/0,64	●	●	●	●	●	●	955x615x470	61
32	IDEAL 3803-C/C	380	2 x 15	10-12	4	●/●	●	-	-	160	230/0,64	●	●	●	●	●	●	955x615x470	61
<b>SPECJALISTYCZNE DO WYDRUKÓW KOMPUTEROWYCH</b>																			
33	IDEAL 4002	400	6	39-41	2	●/●	●	●	●	200	230/1,3	●	-	●	●	●	●	970/1090'x640x590	82
34	IDEAL 4002-C/C	400	4 x 40	28-30	3	●/●	●	-	-	200	230/1,3	●	-	●	●	●	●	970/1090'x640x590	87
35	IDEAL 4002-C/C	400	2 x 15	16-18	4	●/●	●	-	-	200	230/1,3	●	-	●	●	●	●	970/1090'x640x590	87
36	IDEAL 4002-SM/C	400	0,8 x 5	6-8	6	-/-	-	-	-	200	230/1,3	●	-	●	●	●	●	970/1090'x640x590	87
37	IDEAL 4003	400	6	50-55	2	●/●	●	●	●	180	230/1,9	●	-	●	●	●	●	1025x610x555	105
38	IDEAL 4003-C/C	400	4 x 40	35-40	3	●/●	●	-	●	180	230/1,9	●	-	●	●	●	●	1025x610x555	108
39	IDEAL 4003-C/C	400	2 x 15	20-25	4	●/●	●	-	-	180	230/1,9	●	-	●	●	●	●	1025x610x555	108
40	IDEAL 4004	400	6	53-58	2	●/●	●	●	●	180	230/2,0	●	-	●	●	●	●	1025x610x555	111
41	IDEAL 4004-C/C	400	4 x 40	35-40	3	●/●	●	-	●	180	230/2,0	●	-	●	●	●	●	1025x610x555	111
42	IDEAL 4004-C/C	400	2 x 15	22-26	4	●/●	●	-	-	180	230/2,0	●	-	●	●	●	●	1025x610x555	111
<b>SPECJALISTYCZNE WYSOKOWYDAJNE</b>																			
43	IDEAL 4605	460	6	90-100	2	●/●	●	●	●	230	400 <sup>3</sup> /2,2	●	-	-	nie dotyczy	●	●	1700x740x765	256
44	IDEAL 4605-C/C	460	4 x 60	65-70	3	●/●	●	●	●	230	400 <sup>3</sup> /2,2	●	-	-	nie dotyczy	●	●	1700x740x765	256
45	IDEAL 4605-C/C	460	2 x 15	35-40	4	●/●	●	●	●	230	400 <sup>3</sup> /2,2	●	-	-	nie dotyczy	●	●	1700x740x765	256
46	IDEAL 4107	410	6	90-110	2	●/●	●	●	●	300	400 <sup>3</sup> /4,0	-	-	-	nie dotyczy	●	●	1440x1240/690 <sup>3</sup> x1700	350
47	IDEAL 4107-C/C	410	6 x 50	80-90	3	●/●	●	●	●	300	400 <sup>3</sup> /3,0	-	-	-	nie dotyczy	●	●	1440x1240/690 <sup>3</sup> x1700	350
48	IDEAL 5009-2-C/C	500	8 x 40-80	600-700	2	●/●	A	●	●	300	400 <sup>3</sup> /9,0	-	-	-	nie dotyczy	●	●	1714x1036x2170	1130

### Najwyższy amerykański stopień tajności

<sup>1</sup> wysokość z półką na dokumenty

<sup>2</sup> szerokość bez półek bocznych

<sup>3</sup> napięcie trójfazowe

\* Safety Protection System – system zabezpieczeń, w skład którego wchodzi: klapka bezpieczeństwa, automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem